



# Ascensor videoprojector CLE-AV-1069

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

### Ascensor para videoprojector

- Sistema tipo tijera con motor y reata resistente
- Soporta proyectores de hasta 40kg
- Hasta 3m de distancia de recorrido (longitudes mayores disponibles bajo pedido).
- Múltiples opciones de control tales como Control local, control remoto RF, RS232 y Ethernet (RJ-45).
- Sistema eléctrico con motor silencioso.
- Carcaza en color blanco (otros colores bajo pedido).
- Posicionamiento y límites con sistema electrónico y mecánico.
- Voltaje de operación: 100 – 120V AC, 60 Hz
- Consumo eléctrico: 30 Vatios

## PARÁMETROS TÉCNICOS

Referencia	Distancia de recorrido	Ruido (dB)	Profundidad requerida en techo (m)	Peso Ascensor (Kg)
CLE-AV-10169-100	1m	46	0,43	14,5
CLE-AV-10169-150	1,5m	46	0,45	14,8
CLE-AV-10169-200	2m	47	0,56	15
CLE-AV-10169-300	3m	58	0,65	43

1 – Los ascensores pueden ser personalizados de acuerdo a requerimiento, para mas información ponerse en contacto con el área comercial de Control Luminico Electrónico.

2 - Especificaciones sujetas cambios sin previo aviso

©2024 Control Luminico Electrónico S.A.S. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

La información proporcionada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Control Luminico Electrónico no ofrece ninguna declaración ni garantía en cuanto a la precisión o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción basada en ella. Datos sujetos a cambios.

Control Luminico Electrónico  
Octubre de 2024